

Dakkapellen

Criteria

Dakkapellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Algemeen

- de dakkapel is gelijkvormig aan eerder geplaatste dakkapellen op het betreffende dakvlak van het bouwblok, mits deze een positieve welstandsbeoordeling hebben gehad
- de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan een gebouw aantal en plaatsing
- meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatig rangschikken op horizontale lijn
- minstens 0,50 onder, boven en aan weerszijden van de dakkapel
- een dakkapel in een mansardekap in het onderste dakvlak plaatsen en aansluiten op de knik

Maatvoering

- aan voorkanten heeft een dakkapel een breedte van hoogstens 50% van het dakvlak met een maximum van 5,00 m
- aan achterkanten breedte in totaal hoogstens 70% van het dakvlak
- hoogte maximaal 1,75 m

Vormgeving

- plat afdekken
- gevelgeleding zoveel mogelijk gelijk aan de gevelgeleding van hoofdgebouw
- bescheiden detaillering zonder nadrukkelijke ornamenten, boeiboorden en overstekken

Materiaal en kleur

- materialen en kleuren zoveel mogelijk afstemmen op het hoofdgebouw
- glas voert de boventoon in het voorvlak
- zijwangen donker, wit of in de kleur van het dakvlak danwel uitvoeren in zink